

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



FLUORESOIVAT MAAMERKINTÄMAALIT

Rakennustekniikan merkintään



- Optimoitu taloudelliseen maamerkintään
- Suihkutus korkin läpi helpottaa käyttöä
- Helpompi kirjoittaa
- Kuivuu nopeasti (5 - 10 minuuttia)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® 2842 / 2864 HOHTAVA MAAMERKINTÄMAALI

KUVAUS

Nopeaan, taloudelliseen ja helppoon talon- ja maarakennuksen, maanalaisten kohteiden, ja liikenneturvallisuuden merkintään. Optimoitu maan merkintään. 360° suuttimen avulla suihkuttaminen on mahdollista kaikkiin suuntiin. RUST-OLEUM® Maamerkintäspray 2800 perustuu nopeasti kuivuvaan akryyllihartsiin. Kaikki tämän alueen tuotteet ovat aromaattivapaita ja perustuvat lyijy- ja kromivapaisiin pigmentteihin.

KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM® Maamerkintäspray 2800 voidaan käyttää metalliin, betoniin, asfaltiin, soraan, maahan ja ruuhoon, jne. RUST-OLEUM® Maamerkintäspray 2800 ei ole vesiliukoinen ja sitä käytetään kevyessä teollisuusympäristössä, normaalikosteudessa ja sisätiloissa. RUST-OLEUM® Maamerkintäspray 2800 on suunniteltu nopeaan ja helppoon talon- ja maarakennuksen, maanalaisten kohteiden, ja liikenneturvallisuuden merkintään.

TEKNISET TIEDOT

Kiiltoaste:	Metallinen
Ponneaine:	Dimetyylieetteri
Lämmönkestävyys:	+100°C (kuiva lämpö)

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva:	5 min
Käsittelykuiva:	30 min

TEORETTINEN MENEKKI

500 ml: 1,5 m² per spraypullo 25 µm kuivalle kalvolle.

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta, karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, rasva, öljy, irtoruoste ja muut pinnan epäpuhtaudet sopivalla tavalla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva käytön aikana.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi suhteellisen kosteuden pitää olla alle 85 % ja astian sekä alustan lämpötilan yli +0 °C.

KÄYTTÖOHJEET

Ravista purkkia, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka ravistamista vielä 1 min ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Spraypurkin 360° asteessa toimivaa erikoissuutinta ei ole tarpeen puhdistaa tavanomaisella tavalla.

TURVATIEDOT

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

3 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 24/04/2018

Saatavissa olevat värit & pakkaukset: Katso saatavissa olevien värien ja pakkaukokojen yleiskuvasu sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europe:n suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuojaja ja markkinoija:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32(0) 13 460 200
F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu