

# KOVA ÖLJYVAHA

*Perustuu luonnonöljyihin ja – vahoihin.*

*Antaa koristeellisen suojan ravitsemalla puulattioita ja kalusteita.*



0,25L - 0,75L

*Perustuu luonnonöljyihin ja – vahoihin. Ravitsee puuta antaen samalla koristeellisen suojan puulattioille ja kalusteille. Kova öljyvaha yhdistää kaikki öljyn ja vahan edut.*

*Tuote kestää vettä, tahroja ja likaa. Tuote on hengittävä ja se antaa kestävän ja tasaisen harmonisen sävyn kaikille puulaaduille. Tuote on helppo levittää, puhdistaa ja huoltaa. Erillistä pohjustetta tai välihiontaa kerrosten välillä ei tarvita. Kaikkia sävyjä voi sekoittaa keskenään. Öljyvaha on erinomainen puulattioille, kalusteille, hirsi- ja paneeliseinille ja työtasoille, niin kuivissa kuin kosteissakin sisätiloissa.*

## KÄYTTÖ

Kova öljyvaha on tarkoitettu käsittelemättömille tai aikaisemmin öljytyille puupinnoille. Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja pölytön. Tuotteen käyttölämpötila: +12 ja +25 °C asteen välillä, välttä vetoa. Sekoita huolellisesti sekoitustikulla ennen käyttöä sekä käytön aikana.

1. Hio käsittelemätön puupinta 240 karhealla paperilla, aiemmin öljyty pinta hio taan karheammalla 150-180 paperilla. Poista hiontapöly ennen käsittelyä.
  2. Levitä kova öljyvaha ohuina yhtenäisinä kerroksina. Käytä suurikokoista sivel lintä tai lakkatela.
  3. Anna öljyvahan imeytyä puuhun vähemmän kuin 5 min ja poista imeytymätön öljy puhtaalla puuvillakankaalla.
  4. Lattiaa ja seiniä telatessa, öljyvahaa voidaan työstää kunnes pinnalla ei ole imeytymätöntä öljyvahaa jäljellä.
  5. Anna kuivua 8-10 tuntia kerrosten välissä jonka jälkeen käsittele pinta uudelleen kuten ensimmäinen kerros. Jos pinta on ehtinyt kuivua yli 24 tuntia ensimmäisen kerroksen jälkeen, tee kevyt välihionta 240 hiekkapaperilla. Anna kuivua 24 tuntia ennen käsittelyn pinnan käyttöönottoa.
- Toimi sävytettyjen öljyjen kanssa kuten yllä, mutta levitä yksi kerros värillistä öljyä ja tämän päälle yksi kerros väritöntä öljyä pintakerrokseksi. Puhdista öljyvahattu pinta kostealla mopilla.

Pinnan huolto tehdään levittämällä ohut kerros väritöntä kovaa öljyvahaa puuvillakankaalla alueelle jossa on kova kulutus, kuten hankaumat ja kulkukohdat.  
HUOM! Pinnat jotka on käsitelty värillisellä kovalla öljyvahalla pitää viimeistellä värittömällä kovalla öljyvahalla ennen käyttöä.  
Kunnostaminen naarmuista ja kolhuista: Hio kevyesti 240 paperilla ja levitä Kovaa öljyvahaa puuvillakankaalla korjattavaan kohtaan. Poista imeytymätön öljy.  
Lattiat: Hio kevyesti 150 paperilla ja levitä Kovaa öljyvahaa siveltimellä tai telalla.  
Koska puun oma väri ja rakenne vaikuttavat lopputulokseen, testisively on tarpeen ennen viimeistelyä.



24h

Täysin kuiva



Työvälineet :

Sivellin tai tela jossa on keskipitkä nukka



Puhdistus :

Välittömästi käytön jälkeen lakkabensiinillä



0,75L = 23 m<sup>2</sup>

## LIBÉRON VINKKI

*Koska puun oma väri ja rakenne vaikuttavat lopputulokseen, testisively on tarpeen ennen viimeistelyä.*

## VÄRIKARTTA

