

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM**®



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM**®

## COLR SPRAYMAALI

Ympäristöä kunnioittava\*, korkealuokkainen, vesiohenteinen spraymaali lähes kaikille pinnoille.

- Ekologisen vesiohenteisen koostumuksensa ansiosta lähes hajuton
- Sisä- ja ulkokäyttöön lähes kaikille pinnoille
- Runsaspigmenttinen ja peittävä, valumaton koostumus
- Poikkeuksellisen riittoisa perinteisiin liuotinpohjaisiin aerosolimaaleihin verrattuna

\* Tämä väite liittyy tämän aerosolipinnoitteen suhteellisen matalaan VOC-arvoon verrattuna muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin syyskuussa 2018.



# COLR SPRAYMAALI

Ympäristöä kunnioittava, korkealuokkainen, vesiohenteinen spraymaali lähes kaikille pinnoille. Sisä- ja ulkokäyttöön, lähes hajuton. Ohiruiskutukset on helppo puhdistaa vedellä. Tämä ainutlaatuinen maali peittää 3m<sup>2</sup>/purkki, jopa 50% enemmän kuin jotkut perinteiset liuotinpohjaiset aerosolimaalit!

## Valmistelu

Varmista maalin soveltuvuus ensin pienellä huomaamattomalla koelueella. Varmista, että maalattava pinta on puhdas ja ruosteeton. Hio aiemmin maalatut pinnat. Pohjamaalaa maalaamaton puu-, metalli- ja muovipinta. Suojaa ympäröivät alueet spraysu-  
multa.

## Käyttö

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes kuulet sekoituskuulan, jatka sekoitusta vielä 3 minuutin ajan. Ravista useasti käytön aikana. Pidä purkkia enintään 25cm päässä maalattavasta pinnasta ja suihkuta tasaisella edestakaisella liikkeellä niin, että jokainen veto menee hieman edellisen päälle. Saadaksesi parhaan lopputuloksen, pidä purkki koko ajan samalla etäisyydellä ja liikkeessä jatkuvasti suihkuttaen. ÄLÄ ruiskuta lyhyillä nopeilla vedoilla kuten tavanomaisella liuotinpohjaisella aerosolimaalilla. Maalipinta voi vaikuttaa epätasaiselta heti suihkutuksen jälkeen, mutta tasoittuu 10 minuutin jälkeen tasaiseksi.

## Käytön jälkeen

Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta 2-3 sekunnin ajan saadaksesi suutin puhtaaksi.

## Rajoituksia

Älä käytä galvanoidulle teräkselle ja pinnoille, jotka lämpenevät. Levitä ainoastaan, kun lämpötila on välillä +10°C (nouseva) ja +32°C ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa 20-70% välillä.

## VOC

Tämän tuotteen VOC-arvo on 216 g/l, mikä tulee yksinomaan ponneaineesta. Useilla perinteisillä liuotinpohjaisilla aerosolimaaleilla on tyypillisesti VOC-arvo 500-700 g/l välillä.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 03/2019.

### Riittoisuus:

Jopa 3m<sup>2</sup> / purkki\*

### Kuivumisaika\*\*:

Uusi kerros 5min jälkeen  
Kosketuskuiva 90min  
Kestää käsittelyä 48h jälkeen  
Lopullinen kovuus 8vrk kuluttua

**Pakkauskoost:** 400ml

**Kiiltoasteet:** Matta ja satiini

\* Riittoisuus voi vaihdella menetelmän ja pinnan huokoisuuden mukaan.

\*\* Kuivumisajat perustuvat +20°C:een ja hyvään ilmanvaihtoon.

## Värisävyt

White matt	White satin
Black matt	Black satin
Heirloom White satin	Hessian satin
Stone Grey satin	Charcoal satin
Sage Green satin	Oxford Green satin
Pacific satin	Green Apple satin
Pure Aqua satin	Navy Blue satin
Aubergine satin	Cherry Red satin
Berry Pink satin	Candy Pink satin
Marigold Yellow satin	Real Orange satin

Värisävyt viitteellisiä - tarkista aina oikea sävy jälleenmyyjän aidosta värikartasta.