

**CHALKY FINISH KALUSTEMAALI**

Värisävyjä 17: Chalk White, Antique White, Clotted Cream, Mustard, Fire Brick, Cocoa, Duck Egg, Sage Green, Bramwell, Belgrave, Graphite, Anthracite, Winter Grey, Dusky Pink, Hessian, Flint, Natural Charcoal

Uudista, ehosta ja tuunaa kalusteita Rust-Oleum Chalky Finish Kalustemaalilla. Maalaamisen jälkeen viimeistele pinta Rust-Oleum Kalustevahalla tai Kalustelakalla. Maalia voi käyttää suoraan puun (käsittelemätöntä, maalattua tai lakattua), tiilen, kiven, kipsin tai jonkin muun sopivan pohjamaalattun pinnan päälle. Muodosta kulunut ulkonäkö levittämällä kaksi kerrosta maalia eri sävyillä ja tuunaa mieleinen lopputulos. Kun pintamaali on kuivunut, hio pintaa kevyesti 150-180 karhealla hiontapaperilla, jolloin alempi kerros tulee halutulla tavalla näkyviin. Lisää inspiraatiota ja vinkkejä tuunaamiseen löydät osoitteesta www.rustoleum.fi.

- Vesiohenteinen ja lähes hajuton
- Sileä ja kalkkimainen lopputulos
- Runsaspigmenttinen
- Peittää yhdellä käsittelykerralla
- Pohjamaalia tai hiontaa ei tarvita*
- Toimii erinomaisesti vanhan maalin tai lakan päällä
- Levitä suoraan puun, tiilen, kiven, kipsin, tai muun pohjamaalattun pinnan päälle (esim. metalli, muovi)

*Useimmille pinnoille ei tarvita pohjamaalia tai hiontaa (pinnan täytyy olla sileä, kuiva, rasvaton ja puhdas).

Esikäsittely: Saavuttaaksesi parhaan tuloksen, varmista, että pinta on puhdas, vahaton ja öljytön. Mikäli vahaa on käytetty, puhdistaa pinta huolellisesti lakkabensiinillä. Käsittelemätön puu hiotaan ennen maalausta 150-180 karhealla hiontapaperilla.

Levitys: Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Levitä sivelimellä puunsyyn suuntaisesti tai käytä lyhytnukkaista mohairtelaa. Levitä kaksi kerrosta eri sävyillä muodostaaksesi kuluneen ulkonäön. Anna kuivua 4h, minkä jälkeen hio pintamaali kevyesti 150-180 karhealla hiontapaperilla puunsyyn suuntaisesti saavuttaaksesi mieleisesi lopputuloksen. Suojaa pinta lopuksi Rust-Oleum Kalustevahalla tai Kalustelakalla.

Riittoisuus: 12-14m²/L. Riittoisuus voi vaihdella riippuen pinnan huokoisuudesta ja käyttövastasta.

Kuivumisaika: Pintakuiva 1h ja kosketuskuiva 4h. Levitä tarvittaessa toinen kerros 4h kuluttua. Täysin kuiva 4h kuluttua.

Puhdistus: Poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen kuin huuhtelet vedellä. Älä tyhjennä tuotetta viemäriin. Tyhjät purkit viedään kierrätysasemalle.

Rajoituksia: Älä käytä suoraan metallin päälle. Maali ei toimi oksaeristeenä eikä se estä vuotavia tahroja. Pohjamaalaa eristemaalilla pinnat, joissa vuotavat tahrat, kuten oksakohdat, voivat tuottaa ongelmia. Kokeile tuotetta pienelle alueelle ennen levittämistä varmistaaksesi yhteensopivuuden. Ei suositella ulkokäyttöön. Painatusmenetelmän rajoitusten takia värimallit ovat viitteellisiä.