

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

GLITTER ULTRA SHIMMER SUOJA-AINE

Väritön, suojaava pinnoite-spray. Käytä suoraan Glitter Ultra Shimmer -maalipinnalle.



- Lisäsuojaa Glitter Ultra Shimmer -maalipinnalle
- Estää kimalteen hilseilyä ja irtoamista
- Säilyttää kimalteen loisteen
- Helppo levittää ja kuivuu nopeasti
- Soveltuu lähes kaikkien pintojen suojaukseen
- Sisäkäyttöön

GLITTER ULTRA SHIMMER SUOJA-AINE

Käytä suoraan Glitter Ultra Shimmer -maalipinnalle antamaan lisäsuojausta. Väritön pinnoite estää kimalteen hilseilyä ja irtoamista sekä säilyttää kimalteen loisteen. Sopii useiden pintojen suojaukseen, kuten puu, metalli, rottinki, lasi, keramiikka, savi, polystyreeni, paperi, muovi sekä monet muut materiaalit.

Käsittelyolosuhteet

Käytä ulkona tai tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kuten avoimessa autotallissa. Käytä +10-32°C:n lämpötilassa ja alle 60%:n kosteudessa, jotta suoja-aine kuivuu kunnolla. Vältä suihkuttamista tuulisissa ja pölyisissä olosuhteissa. Suojaa ympäristö maalisumulta.

Suojauskäsittely

Kun sekoituskuula alkaa kivistä, ravista purkkia voimakkaasti minuutin ajan. Ravista käytön aikana usein. Jos sekoituskuula ei kilise, ÄLÄ LYÖ PURKKIA, vaan ota yhteyttä tuotteen maahantuojaan. Pidä purkki pystyssä n. 30cm:n etäisyydellä suojattavasta pinnasta ja suihkuta vakain, edestakaisin, hiukan limittäisin liikkein. Pidä purkki samalla etäisyydellä pinnasta. Pidä purkki liikkeessä suihkuttaessa. Levitä pinnalle vähintään kaksi tai useampaa ohutta kerrosta muutaman minuutin välein.

Tukos

Jos venttiili tukkeutuu, irroita suutin ja huuhto se liuottimessa, esim. lakkabensiinissä. Älä työnnä naulaa tai muuta esinettä suuttimeen.

Käytön jälkeen

Kun lopetat suihkutuksen, käännä purkki ylösalaisin ja puhdista venttiili painaen suihkutuspainiketta 5 sekuntia. Puhdista kuivumaton maali lakkabensiinillä. Hävitä purkki paikallisten määräysten mukaisesti. Älä polta äläkä laita talousjätteisiin.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 10/2018.

Glitter Ultra Shimmer Suoja- aineen lisäksi tarvittavat:

Rust-Oleum Glitter Ultra
Shimmer -maali

Riittoisuus:

N. 3,6m² / purkki (400ml)*

Kuivumisaika**:

Uudelleenkäsiteltävissä heti
Kosketuskuiva 20min
Pinta kovettunut 24h

Pakkauskoot: 400ml

* Riittoisuus voi vaihdella pinnan sekä sen karheuden ja huokoisuuden mukaan.

** Ajat perustuvat +21°C:een ja 50%:n ilman suhteelliseen kosteuteen. Viileämmällä ilmalla kuivumisaika pitenee.

Värisävyt



Väritön