

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

## RUST-OLEUM®

# KALUSTELAKKA

Kulutusta kestävä vesiohenteinen suojalakka Rust-Oleum® Chalky Finish Kalustemaalien päälle.

- Sileä ja matta lopputulos
- Suojaa ja korostaa maalattua pintaa
- Soveltuu leluille\*
- Vesiohenteinen
- Sisäkäyttöön



Tuotenumero:  
6060381 (125ml)  
6060374 (750ml)

\* Rust-Oleum® Kalustelakka on sertifioitu EN 71-3:2013+A3:2019 "toy safe" standardin mukaan.

# KALUSTELAKKA

Erittäin kestävä vesiohenteinen kirkas kalustelakka, joka suojaa ja korostaa maalattua pintaa. Erikoiskoostumuksensa ansiosta tuotetta voidaan käyttää suoraan Rust-Oleum® Chalky Finish Kalustemaalien sekä muiden vesiohenteisten maalien päällä. Antaa maalatulle pinnalle täysin matan lopputuloksen. Tuote on sertifioitu EN 71-3:2013+A3:2019 "toy safe" standardin mukaan.

## Valmistelut

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi pinnan on oltava sileä, puhdas, kuiva ja rasvaton. Käytä Rust-Oleum® Chalky Finish Kalustemaalien päällä suojaavana lakkana.

## Käyttö

Sekoita huolellisesti tikulla pohjaa myöten ennen käyttöä, älä ravista. Käyttölämpötila +10 - +30°C asteen välillä. Levitä täysin kuivuneen Chalky Finish Kalustemaalien päälle. Tuote voidaan levittää siveltimellä tai telalla. Telaamiseen suositellaan lyhytnukkaista mohairtelaa ja siveltämiseen keinokuituisia lakkasivellintä. Levitä riittävästi lakkaa saadaksesi suojaava kerros maalatulle pinnalle. Levitä tasaisesti epätasaisuuksien välttämiseksi, viimeistele vastakkaiseen suuntaan ja anna lakan tasoittua itsestään. Älä levitä lakkaa edestakaisin vedoin tai kuivalla työvälillä, tämä voi aiheuttaa maalin kuoriutumista. Levitä uusintakerros tarpeen mukaan, erityisesti alueille, jotka joutuvat kovalle kulutukselle alttiiksi.

## Käytön jälkeen

Poista mahdollisimman paljon lakkaa työvälillä ennen pesua vedellä. Älä kaada viemäriin. Vie tyhjät purkit kierrätysasemalle.

## Rajoitukset

Chalky Finish Kalustemaalien vaaleimmat sävyt saattavat hieman tummua Kalustelakan alla. Varmista lopputulos kokeilemalla lakkaa ensin pienelle huomaamattomalle alueelle. Vain sisäkäyttöön.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 11/2020.

## Kalustelakan lisäksi tarvitetset:

Rust-Oleum Chalky Finish Kalustemaalit

Sekoitustikku

Lyhytnukkainen mohairtelat  
TAI

Keinokuituinen lakkasivellin

## Riittoisuus:

14m<sup>2</sup> / litra\*

## Kuivumisaika:

Kosketuskuiva: 1-2h

Uusintakerros: 2h (tarvittaessa)

Täysin kuiva: 2h

**Pakkauskoost:** 125ml & 750ml

**Kiiltoaste:** Matta

\* Riittoisuus voi vaihdella työvälillä sekä pinnan ja sen huokoisuuden mukaan.

## Värisävyt

Väritön  
matta

Värisävyt viitteellisiä - tarkista aina oikea sävy jälleenmyyjän aidosta värikartasta.