

**ST
YL®**



Tuotenumero:
6021856

**ST
YL®**

ZINC PRIMER SINKKIPOHJAMAALI

Nopeasti kuivuva mattapintainen sinkkipohjamaali ulkokäyttöön, sisältää runsaasti sinkkiä.

- Sinkkipohjamaali sinkitylle ja käsittelemättömälle teräkselle
- Muodostaa elastisen ja itsekorjautuvan sinkkikerroksen
- Estää korroosion muodostumista raudalle ja teräkselle
- Nopeasti kuivuva - kuiva jo 10 minuutissa
- Ulkokäyttöön



ZINC PRIMER

SINKKIPOHJAMAALI

Matta, nopeasti kuivuva sinkkipohjamaali sinkitylle ja käsittelemättömälle teräkselle. Estää korroosion muodostumista raudalle ja teräkselle. Muodostaa elastisen ja itsekorjautuvan sinkkikerroksen. Hitsausaumojen, aitojen, vesikourujen, koukkujen, portaiden jne. käsittelyyn. Erinomainen tarttuvuus ja päälle maalattavissa. Ulkokäyttöön.

Valmistelu

Pinnan on oltava kuiva ja rasvaton. Hio pinta sileäksi ja poista pöly. Ulkokäytössä poista sammal- ja leväkerrostumat. Suojaa ympäristö maaliumulta.

Käyttö

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes kuulet sekoituskuulan, jatka sekoitusta vielä 1 minuutin ajan. Ravista ajoittain myös käytön aikana. Testaa ensin huomaamattomaan kohtaan halutun lopputuloksen varmistamiseksi.

Pidä purkkia noin 30cm päässä maalattavasta pinnasta ja suihkuta 1 yhtenäinen kerros.

Käytön jälkeen

Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta 2-3 sekunnin ajan saadaksesi suuttimen puhtaaksi maalinjäämistä.

Rajoituksia

Työskentele hyvin tuuletetussa tilassa ja käytä tarvittaessa sopivia suojavälineitä. Älä suihkuta alle +10°C:n lämpötilassa, kirkkaassa auringonpaisteessa tai sateen uhatessa. Säilytä viileässä ja kuivassa tilassa.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 04/2020.

Riittoisuus:

Noin 1,1 m² / purkki*

Kuivumisaika:

Kosketuskuiva: 10min

Käsittelykuiva: 30min

Päällemaalattavissa: 1h kuluessa tai 48h jälkeen.

Pakkauskoko: 400ml

Pakkauksen korkki näyttää värin ja pinnan.

* Riittoisuus voi vaihdella menetelmän ja pinnan huokoisuuden mukaan.