

Keittiö



KÄYTTÖKOHEET

Kodinkoneille ja lämpöpattereille
RST, alumiinille, metallille, muoville

Työtasoille
Lakatululle ja maalatululle puulle,
melamiinille, laminaatille, kaakelille

Keittiön välitilaan
Kaakelille, lasille,
metallille, maalatululle
pinnalle

Keittiön kalusteille
Käsittelemättömälle,
lakatululle ja maalatululle
puulle ja melamiinille

TÄYDELLINEN JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS

V33 Täydellinen Remontointi Keittiö -maali on erityisesti suunniteltu kestävään uudistettavissa, kulutukselle alttiina olevissa pinnoissa ja materiaaleissa. Tuotteen yhdisteet ja erityiset polymeerit sekä lisäaine yhdessä muodostavat suorituskykyisen koostumuksen, jolla saadaan aikaan erittäin korkealuokkainen lopputulos kestävään päivittäistä käyttöä kodin pinnoilla sisätiloissa.

TÄYDELLINEN REMONTOINTI KEITTIÖÖN



0.075L - 0.75L - 2L

- Suoraan kalusteille, työtasoille, seinäkaakelille kuivissa tiloissa
- Erittäin kestävä naarmuuntumista ja kolhuja vastaan

Lämmönkestävä maali

- Maalipinta kestää lämpöä +100C (kuumat roiskeet)
- Helppo puhdistaa ja huoltaa
- Kestää naarmuuntumista, hankausta ja iskuja

VÄRISÄVYT

**Kiiltoaste:
SATIN 25**




WHITE



COTTON



SOFT GREY




CACTUS

MATT 15



WHITE



SMOKY BLACK

Keittiö

2L = +/- 24m²
(2L = +/- 12m² 2:lla KÄSITTELYLLÄ VALMISTA)

6 h

Uusintakerros

Vesi

Työvälineiden puhdistus

48 h

Käyttövalmis

TYÖVÄLINEET



Sekoitustikku



Keinokuitusivellin

Tela, jonka
nukkapituus on 4-5mm

ESIKÄSITTELY

Pinnan ESIKÄSITTELY on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.

Pinnan PESU soodapohjaisella maalarinpesulla on ratkaisevan tärkeää, kaakelisaumat vaativat erityistä huolellisuutta. Poista silikonisaumat ennen maalausta. Tiivistä uudelleen maalin kuivuttua. Älä aseta teippiä vastamaalattuun pintaan.

- Käsittelemätön/huokoinen pinta (puu, mdf): hio kevyesti ja poista pöly.
- Käsittelemätön tammi ja pähkinä: Levitä sopiva pohjuste estääksesi maalin kellastumista.
- Aiemmin maalatut ja lakatut pinnat: pese maalinpesuaineella, huuhtelee huolellisesti vedellä ja anna kuivua min 24h. Hio lopuksi kevyesti 240 karhealla hiekkapaperilla ja poista pöly.
- Ei maalatut pinnat (kaakelit, ruostumaton teräs, lasi, laminaatti): pese maalarinpesulla, huuhtelee huolellisesti vedellä ja anna kuivua min 24h.

KÄYTTÖ

Käytä maalia +12 ja +25°C asteen välillä, vältä vetoa.

1. Tyhjennä lisäainepakkauksen (löytyy pakkauksen kannen alta) sisältö maalin sekaan. Sekoita huolellisesti tikulla pohjaa myöten 5 minuuttia, kunnes lisäaine on sekoittunut maalin sekaan ja maali on tasaisen värinen.
2. Työskentele pieni alue kerrallaan. Aloita työskentely ylhäältä alaspäin levittäen maalia ristikkäisin vedoin ja viimeistele työstämäsi alue aina lopuksi vedolla ylhäältä alas. Levitä toinen kerros pinnan kuivuttua 6 tuntia. Levitä toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen. Vaakasuorat pinnat, kuten työtasot ja kalusteet, on viimeisteltävä työtasoille tarkoitettulla V33:n Suojalakalla. Kun lisäaine on lisätty maalin sekaan, maali on käytettävä 10 vuorokauden kuluessa varmistaaksesi täydellisen kiinnittymisen ja pinnan kestävyys.

V33 VINKKEJÄ

- Puhdista maalatut pinnat miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla.
- Maalin lopullinen kiinnittyminen ja pinnan kovuus saavutetaan 20 vuorokauden kuluessa levityksestä.
- Käsittele pintaa varoen 20 ensimmäisen vuorokauden aikana välttämällä mekaanista räsitusta, hankausta, likaantumista ja kemikaalipesua. Kiiltoaste voi vaihdella +/- 10 yksikköä.