

# Nitor®



Tuotenumero:  
240083

## Nitor®

### PUHDISTUSSODA

Yleiseen puhdistukseen ennen maalausta ja tapetointia.

- Maalausta ja tapetointia edeltävään yleiseen puhdistukseen
- Soveltuu kaikille maalatuille pinnoille sisätiloissa
- Voidaan käyttää myös painekyllästettyjen puupintojen puhdistukseen ja märkähiontaan ennen käsittelyä
- Soveltuu myös hopean kiillotukseen
- Lapsiturvallinen korkki

# PUHDISTUSSOODA

Nitor Puhdistussooda on tarkoitettu pintojen maalausta tai tapetointia edeltävään yleiseen puhdistukseen. Soveltuu kaikille maalatuille pinnoille sisätiloissa.

Nitor Puhdistussoodaa voidaan käyttää myös painekyllästettyjen puurituloiden ja huonekalujen puhdistukseen ja märkähiontaan ennen käsittelyä.

Soveltuu myös hopeaesineiden kiillotukseen.

## Käyttöohje

**Ennen uudelleen maalausta ja tapetointia:** Liuota 1dl Nitor Puhdistussoodaa 5 litraan kuumaa vettä. Puhdista pinta sienellä tai harjalla. Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Huuhtelee sitten huolellisesti vedellä.

**Painekyllästetyt puupinnat:** Liuota 2dl Nitor Puhdistussoodaa 5 litraan kuumaa vettä. Hankaa pinta sienellä tai harjalla ja huuhtelee huolellisesti vedellä. Puun kuivuttua pinta voidaan maalata, öljytä tai käsitellä puunsuojalla.

**Hopean kiillotus:** Aseta pesualtaan pohjalle pala alumiinifoliota. Sirottele altaaseen 0,2dl Nitor Puhdistussoodaa 1 litraa vettä kohden. Kaada päälle kiehuva vesi ja aseta hopeaesineet liukseen. Odota noin 3 minuuttia. Huuhtelee vedellä ja kuivaa.

## Huomioita ja rajoituksia

Ei sovellu hopealle, jossa on tummia koristeita.

Älä käytä liuksen tekemiseen alumiinista astiaa.

Nitor Puhdistussooda kuivattaa ihoa, ja sitä käsiteltäessä on aina käytettävä suojakäsineitä.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Pakkauksen kierrätys: Sisältö / pakkaus tulee toimittaa paikalliseen kierrätyskeskukseen.

**Puhdistussooda -tuotteen lisäksi tarvitset:**

Ämpäri / muu astia (ei alumiini)

Sieni / harja

Vettä

Suojakäsineet ja -lasit

(Alumiinifolio hopean puhdistukseen)

**Laimennussuhde:**

**Ennen maalausta/tapetointia:**

1dl Puhdistussoodaa 5 litraan vettä

**Painekyllästetyt puupinnat:**

2dl Puhdistussoodaa 5 litraan vettä

**Hopean kiillotus:**

0,2dl Puhdistussoodaa 1 litraan vettä

**Riittoisuus:** 750g = 10-50m<sup>2</sup>

Pinnan huokoisuus vaikuttaa riittoisuuteen

**Kuivumisaika:** 12-24h

Kuivumisaika riippuu puhdistettavan pinnan huokoisuudesta

**Käsittelylämpötila:**

Alkaen +10 °C

**Pakkauskoko:** 750g

**Sisältää:**

Natriumkarbonaatti

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 10/2019.